



**Specificaties Ledvance LED Floodlight Aluminium Zwart 133W 20000lm 100D - 840 Koel Wit | IP66 - Lichtsensor - Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 250831                                         |
| EAN              | 4099854307041                                  |
| Fabrikantcode    | 4099854307041                                  |
| Merk             | Ledvance                                       |
| Fabrikantnaam    | FLOODLIGHT PHOTOCCELL 200 133W 840 20KLM PS BK |
| Garantie         | 5 jaar                                         |
| Levensduur (uur) | 100000                                         |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 133W                        |
| Vervangt (Watt)        | 200                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 20000lm                     |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150               |
| Gradenbundel (graden)        | 100               |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem                    |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Zwart                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |
| Product Serie            | Performance                         |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 294 |
| Breedte (mm) | 58  |
| Hoogte (mm)  | 376 |

## Waarom Budgetlight?

### Sensor Informatie

Sensortype



**Budgetprijzen** gegarandeerd

Schemerschakelaar



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen